

DESIGN MODERNO E COMPACTO - ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO

O novo modelo QUATTRO é um sistema de alta tecnologia com fácil mecanismo de uso.

Elegante e compacto, seu design foi criado para satisfazer as necessidades dos diversos tipos de atividades comerciais.

Este sistema é recomendado para produtores de vinhos, importadores, lojas de vinho, restaurantes ou empórios.

4quattro

4due+2



Caraterísticas do modelo



Display de controle

Um display elegante para uma rápida e fácil execução do sistema.



Separação de zonas

A divisão do dispensador em duas zonas permite a conservação de tinto e branco em um único dispensador.



Vidro duplo térmico

Para garantir uma manutenção perfeita da temperatura com menor consumo elétrico.

QUATTRO	Descrição das caraterísticas principais
Versões disponíveis	QUATTRO: 4 garrafas, refrigerado, com uma temperatura programável, para 04 vinhos tintos ou 04 vinhos brancos/rosé DUE+2: 4 garrafas refrigerado, dupla temperatura (2+2), para 02 vinhos rosé/brancos + 02 vinhos tintos ou 04 vinhos tintos.
Variação da Temperatura	Refrigerada: de 5 até 20°C a versão com uma temperatura, de 7°C até 18°C até 20°C a versão com dupla temperatura.
Uso	Para ser utilizada pelo staff ou diretamente pelo cliente.
Ativação	Gerenciamento total do sistema através do painel frontal e ativação dos bicos dosadores com um simples toque no painel. Possibilidade de desativar o funcionamento dos bicos dosadores com um código de acesso.
Preservação	Com gás Argônio ou Nitrogênio para uso alimentício e com qualidade min. 99,95%.
Controlo das doses	Três medidas programáveis ou livres (enquanto aperta o botão). Sistema inteligente de controle da dose com algoritmo.
Sistema de autolimpeza	Ativação do sistema de autolimpeza do bico dosador a cada taça de vinho servida.
Tecnologia ISOL-Plus	Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o cruzamento e a mistura dos aromas, também em caso de vinho estragados.
Sistema de Refrigeração	O sistema possui um compressor frigorífico interno altamente resistente, usado também nas geladeiras comerciais.
Sistema de alerta	O sistema avisa na tela frontal quando o cilindro de gás for perto do zero.
Display frontal	Tela principal LCD para a visualização das informações.
Suspensão das garrafas	Através da ativação manual dos pistões de alta resistência Wineemotion.
Iluminação	Iluminação com LED branca, regulável.
Posicionamento	Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.
Abastecimento	Cilindro de gás argônio ou nitrogênio para uso alimentício (não incluído com a máquina). Sistema de alerta para troca de cilindro.
Posicionamento do compressor frigorífico	Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área anterior seja para o display e para as garrafas de vinho, oferecendo um design moderno e compacto.
Drenagem de Condensação	Não precisa, já que o sistema possui um sistema interno para evaporação da condensação.
Porta frontal	Uma porta, em policarbonato, removível, com fechadura pela segurança dos rótulos hospedados.
Garantia	12 meses para peças e mão de obra.

Especificações do modelo

Modelo	Largura	Altura	Profundidade	Peso	Frequência	Voltagem
QUATTRO ref 110 V	550mm	579mm	320mm	45kg	60 Hz	2,2A - 250w max
QUATTRO ref 220 V					50 Hz	1,1A - 250w max

Medidas em milímetros (mm)

